



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### Regolamento (UE) 305/2011.

N° 012 – BITEMULSION 60 IMPASTI (C60B4)

**Punto 1)** Codice di identificazione unico del prodotto–tipo

*Emulsione bituminosa cationica per rappezzi stradali BITEMULSION 60 IMPASTI (C60B4).*

**Punto 2)** Indicare l'uso previsto o, secondo il caso elencare gli usi previsti del prodotto da costruzione secondo il fabbricante, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile

*Emulsione bituminosa cationica per rappezzi (per riempimento di piccole manomissioni, buche, e rappezzi in genere) stradali indirizzati alla manutenzione stradale.*

**Punto 3)** Indicare nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011.

*Azienda produttrice BITEM S.r.l. Via di Casellina, 89, 50018 Scandicci (FI)*

*Indirizzo del sito produttivo: Via Dell'industria n° 81, 41122, Modena.*

**Punto 4)** Compilare solo se è stato designato un mandatario. In tal caso indicare il nome e l'indirizzo del mandatario il cui mandato comprende i compiti specificati all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

*Non applicabile.*

**Punto 5)** Indicare il numero del sistema o sistemi applicabili di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione così come esposti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011. Nel caso esista più di un sistema, va dichiarato ognuno di essi.

*Sistema 2+.*

**Punto 6)** Indicare a): numero di riferimento della norma armonizzata e sua data di emissione (riferimento datato)  
b): Indicare numeri di identificazione degli organismi notificati.

*Norma armonizzata: 13808:2005*

*Organismo notificato: ABICert s.a.s.*

*Certificato n° 1982 – CPR - 770*

**Punto 7)** Elencare le caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti riportati al punto 2.

Caratteristica essenziale	Unità di misura	Norma di riferimento	Classe dichiarata	Valori di riferimento
Contenuto di legante (per differenza contenuto d'acqua)	%	UNI EN 1428	Classe 5	58 - 62
Indice di rottura	Indice	UNI EN 13075-1	Classe 4	70 - 130
Viscosità a 40° C (foro da 2 mm.)	sec.	UNI EN 12846	Classe 4	35 - 80
Effetto dell'acqua sull'adesione del legante	%	UNI EN 13614	Classe 3	≥ 90
<b>Legante recuperato per evaporazione (UNI EN 13074)</b>				
Penetrazione a 25 °C	0,1 mm.	UNI EN 1426	Classe 5	≤ 220
Punto di rammollimento	°C	UNI EN 1427	Classe 6	≥ 35

**Punto 8)** Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica.

*Non applicabile.*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

*Modena, 24 Luglio 2014*

**BITEM S.r.l.**  
Il rappresentante Legale  
**Pelatti Sandro**