



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**Regolamento (UE) 305/2011.**  
**N° 009 – BITEMULSION 60R (C60B5)**

**Punto 1)** Codice di identificazione unico del prodotto–tipo  
*Emulsione bituminosa cationica per riciclaggio a freddo BITEMULSION 60R (C60B5).*

**Punto 2)** Indicare l'uso previsto o, secondo il caso elencare gli usi previsti del prodotto da costruzione secondo il fabbricante, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile  
*Emulsione bituminosa cationica per riciclaggio a freddo per la costruzione e manutenzione di strade, autostrade, ed altre aree pavimentate.*

**Punto 3)** Indicare nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011.  
*Azienda produttrice BITEM S.r.l. Via di Casellina, 89, 50018 Scandicci (FI)*  
*Indirizzo del sito produttivo: Via Dell'industria n° 81, 41122, Modena.*

**Punto 4)** Compilare solo se è stato designato un mandatario. In tal caso indicare il nome e l'indirizzo del mandatario il cui mandato comprende i compiti specificati all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.  
*Non applicabile.*

**Punto 5)** Indicare il numero del sistema o sistemi applicabili di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione così come esposti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011. Nel caso esista più di un sistema, va dichiarato ognuno di essi.  
*Sistema 2+.*

**Punto 6)** Indicare a): numero di riferimento della norma armonizzata e sua data di emissione (riferimento datato)  
b): Indicare numeri di identificazione degli organismi notificati.  
*Norma armonizzata: 13808:2005*  
*Organismo notificato: ABICert s.a.s.*  
*Certificato n° 1982 – CPR - 770*

**Punto 7)** Elencare le caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti riportati al punto 2.

Caratteristica essenziale	Unità di misura	Norma di riferimento	Classe dichiarata	Valori di riferimento
Contenuto di legante (per differenza contenuto d'acqua)	%	UNI EN 1428	Classe 5	58 - 62
Indice di rottura	Indice	UNI EN 13075-1	Classe 5	120 - 180
Viscosità a 40° C (foro da 2 mm.)	sec.	UNI EN 12846	/	NPD
Effetto dell'acqua sull'adesione del legante	%	UNI EN 13614	Classe 2	≥ 75
<b>Legante recuperato per evaporazione (UNI EN 13074)</b>				
Penetrazione a 25 °C	0,1 mm.	UNI EN 1426	Classe 3	≤ 100
Punto di rammollimento	°C	UNI EN 1427	Classe 4	≥ 43

**Punto 8)** Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica.  
*Non applicabile.*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Modena, 24 Luglio 2014

**BITEM S.r.l.**  
Il rappresentante Legale  
**Pelatti Sandro**