



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) 305/2011.
N° 014 – EMULCOLD BRT (C65BF4)

Punto 1) Codice di identificazione unico del prodotto–tipo
Emulsione bituminosa cationica per rappezzi stradali EMULCOLD BRT (C65BF4).

Punto 2) Indicare l'uso previsto o, secondo il caso elencare gli usi previsti del prodotto da costruzione secondo il fabbricante, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile
Emulsione bituminosa cationica per rappezzi (per riempimento di piccole manomissioni, buche, e rappezzi in genere) stradali indirizzati alla manutenzione stradale.

Punto 3) Indicare nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011.
Azienda produttrice BITEM S.r.l. Via di Casellina, 89, 50018 Scandicci (FI)
Indirizzo del sito produttivo: Via Dell'industria n° 81, 41122, Modena.

Punto 4) Compilare solo se è stato designato un mandatario. In tal caso indicare il nome e l'indirizzo del mandatario il cui mandato comprende i compiti specificati all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.
Non applicabile.

Punto 5) Indicare il numero del sistema o sistemi applicabili di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione così come esposti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011. Nel caso esista più di un sistema, va dichiarato ognuno di essi.
Sistema 2+.

Punto 6) Indicare a): numero di riferimento della norma armonizzata e sua data di emissione (riferimento datato)
b): Indicare numeri di identificazione degli organismi notificati.
Norma armonizzata: 13808:2005
Organismo notificato: ABICert s.a.s.
Certificato n° 1982 – CPR - 770

Punto 7) Elencare le caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti riportati al punto 2.

Caratteristica essenziale	Unità di misura	Norma di riferimento	Classe dichiarata	Valori di riferimento
Contenuto di legante (per differenza contenuto d'acqua)	%	UNI EN 1428	Classe 7	65 - 69
Indice di rottura	Indice	UNI EN 13075-1	Classe 4	120 - 180
Viscosità a 40° C (foro da 2 mm.)	sec.	UNI EN 12846	Classe 4	35 - 80
Effetto dell'acqua sull'adesione del legante	%	UNI EN 13614	Classe 2	≥ 75
Legante recuperato per evaporazione (UNI EN 13074)				
Penetrazione a 25 °C	0,1 mm.	UNI EN 1426	Classe 0	NPD
Punto di rammollimento	°C	UNI EN 1427	Classe 0	NPD

Punto 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica.
Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Modena, 24 Luglio 2014

BITEM S.r.l.
Il rappresentante Legale
Pelatti Sandro