



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento (UE) 305/2011.
N° 023 – BITROAD N/R 50/70

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
BITROAD N/R 50/70.
2. Usi previsti:
Bitume ad elevata lavorabilità, ridotte emissioni odorogene, adatto alla rigenerazione a tiepido o a caldo del fresato, per la costruzione e manutenzione di strade, autostrade e piste aeroportuali.
3. Fabbricante:
BITEM S.r.l. Via di Casellina, 89 - 50018 Scandicci (FI)
Indirizzo del sito produttivo: Via dell'Industria, 81 - 41122 Modena.
4. Mandatario:
Non applicabile.
5. Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP):
Sistema 2+.
6. Norma armonizzata: **UNI EN 12591:2009**
Organismo notificato: **ABICert s.a.s.**
7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristica essenziale | | Unità di misura | Norma di riferimento | Valori di riferimento |
|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Consistenza alle temperature intermedie di esercizio: Penetrazione a 25 °C | | 0,1 mm | UNI EN 1426 | 50 – 70 |
| Consistenza alle temperature elevate di esercizio: Punto di rammollimento | | °C | UNI EN 1427 | 46 – 54 |
| Punto di rottura Fraass | | °C | UNI EN 12593 | ≤ -8 |
| Durabilità: resistenza all'invecchiamento RTFOT | Penetrazione residua | % | UNI EN 12607-1 | ≥ 50 |
| | Variazione del punto di rammollimento | °C | | ≤ 11 |
| | Variazione di massa | % | | ≤ 0,5 |
| Infiammabilità | | °C | EN ISO 2592 | ≥ 230 |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Non applicabile.

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Modena, 18 Ottobre 2016

BITEM S.r.l.
Il rappresentante Legale
Pelatti Sandro