

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Regolamento (UE) 305/2011.

N° 040 – BITROAD N/R Plus

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: *BITROAD N/R Plus.* 

## 2. Usi previsti:

Bitume ad elevata lavorabilità, appositamente formulato per la rigenerazione a caldo di alte percentuali di fresato all'interno della miscela di conglomerato bituminoso, per la costruzione e manutenzione di strade, autostrade e piste aeroportuali.

3. Fabbricante:

BITEM S.r.I. Via di Casellina, 89 - 50018 Scandicci (FI) Indirizzo del sito produttivo: Via dell'Industria, 81 - 41122 Modena.

4. Mandatario:

Non applicabile.

5. Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP): Sistema 2+.

6. Norma armonizzata: *UNI EN 12591:2009* Organismo notificato: *ABICert s.a.s.* 

## 7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristica essenziale		Unità di misura	Norma di riferimento	Valori di riferimento
Consistenza alle temperature intermedie di esercizio: Penetrazione a 25 °C		0,1 mm	UNI EN 1426	70 – 100
Consistenza alle temperature elevate di esercizio: Punto di rammollimento		°C	UNI EN 1427	43 – 51
Punto di rottura Fraass		°C	UNI EN 12593	≤ -10
Durabilità: resistenza all'invecchiamento RTFOT	Penetrazione residua	%	UNI EN 12607-1	≥ 46
	Variazione del punto di rammollimento	°C		≤ 9
	Variazione di massa	%		≤ 0,8
Infiammabilità		°C	EN ISO 2592	≥ 230

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: *Non applicabile.* 

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Modena, 14 Maggio 2021

BITEM S.r.I Responsabile of Laboratorio e FPO Ing: Francesco Santoro