



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento (UE) 305/2011.**  
N° 036 – BITROAD DDL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**BITROAD DDL (PMB 45/80 - 80).**
2. Usi previsti:  
**Bitume modificato specifico per strati di usura del tipo Double Drain Layer (drenante e doppio strato drenante) per la costruzione e manutenzione di strade e autostrade e piste aeroportuali.**
3. Fabbricante:  
**BITEM S.r.l. Via di Casellina, 89 - 50018 Scandicci (FI)**  
**Indirizzo del sito produttivo: Via dell'Industria, 81 - 41122 Modena.**
4. Mandatario:  
**Non applicabile.**
5. Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP):  
**Sistema 2+.**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 14023:2010**  
Organismo notificato: **ABICert s.a.s.**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristica essenziale	Unità di misura	Norma di riferimento	Classe dichiarata	Valori di riferimento
Consistenza alle temperature intermedie di esercizio: Penetrazione a 25 °C	0,1 mm	UNI EN 1426	4	45 - 80
Consistenza alle temperature elevate di esercizio: Punto di rammollimento	°C	UNI EN 1427	2	≥ 80
Punto di rottura Fraass	°C	UNI EN 12593	8	≤ -18
Intervallo elastoplastico	°C	-	-	≥ 90
Viscosità dinamica a 160 °C	Pa*s	UNI EN 13702-1	-	≥ 0,7
Viscosità dinamica a 100 °C	Pa*s	UNI EN 13702-1	-	≥ 80
Coesione (Force ductility a 10°C)	J/cm <sup>2</sup>	UNI EN 13589	7	≥ 3
Recupero di deformazione (Ritorno elastico a 25°C)	%	UNI EN 13398	2	≥ 80
Durabilità: resistenza all'invecchiamento RTFOT	Penetrazione residua	UNI EN 12607-1	7	≥ 60
	Incremento del punto di rammollimento		2	≤ 8
Infiammabilità	°C	EN ISO 2592	2	≥ 250

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:  
**Non applicabile.**

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Modena, 19 Febbraio 2020

  
**BITEM s.r.l.**  
Responsabile di Laboratorio e FPC  
Ing. Francesco Santoro